

Systeemblad ProFlect Witte Dakcoating

Omschrijving

Reflecterend witte dakcoating waarbij de temperatuur van het dak, en daarbij automatisch de binnentemperatuur, laag blijft.

Enkele toepassingsgebieden

- Daken
- Onder zonnepanelen

Belangrijkste eigenschappen

- Reflecterend
- Blijvend elastisch
- Verlengt levensduur huidige dak



- 1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
- 2. Een eerste laag ProFlect Witte Dakcoating ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 3. Een tweede laag ProFlect Witte Dakcoating ($\pm 0,40 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
- 4. Zonnepanelen (optioneel)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst