

Systemeblad ProTherm HCS

Omschrijving


Waterdichte afwerking voor (ondergrondse) thermische warmte- en koude energieopslag.

Enkele toepassingsgebieden

- Thermische opslag
- Warmte opslag
- Koude opslag

Belangrijkste eigenschappen

- Waterdicht
- Zeer slagvast
- Blijvend licht elastisch
- Scheuroverbruggend



1. **Betonnen ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocopox Resin 100-TX ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
3. **Rocopox Epoxy Gel ($\pm 0,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst